



TOPSKYS
www.topskys.com

Model Name:CPD01

完整系统		
承重	15 kg (33 lbs)	
净重	69.4 kg (152.68 lbs)	
包装尺寸	W800xD640xH1450 mm (31.5" X25.2" X57.9")	
灵活性附件扩展	Yes	
显示系统		
铰链模块	左右转动角度	+/-20°
	上下倾仰角度	+/-20°
	旋转角度	360°
	扭矩调整	可用
显示支持	安装模式	100x100mm/75x75mm
	显示方式	双显示器
	屏幕尺寸支持	≤24" 建议
高度调节	最大承重	10 kg (22lbs)
	范围	205 mm (8.07")
电缆管理	张力扭矩调整	没有
	有	
电力系统		
输入电压(充电器)	AC-in 120V 60 Hz or 230V 50 Hz	
蓄电池-铅酸	DC Out w/SLA 33 Ah x 2 pcs	
交流电源插座	符合IEC标准	
电缆	预布线	

用户界面		
控制面板	LED显示屏-包括电源/状态指示器	
键盘指示灯	桌面把手下有4个LED	
嵌入式USB集线器	有	
工作空间		
类型	桌面	打开工作空间
工作空间	尺寸	482 x 261 mm (19.98" x10.28")
	最大载荷 (包括舱室载荷)	7.5 kg (16.5 lbs)
防护	边缘防滑	有
	后把手	有
	表面涂层	有
存储和输入		
内置储物箱	最大有效尺寸	W425xD325xH90mm (16.73" x12.8" x3.54")
	钥匙锁	有
键盘托盘	最大有效尺寸	449 x 207 mm (17.68" X8.15")
	距书桌底座的最大高度	41.5 mm (1.63")
	手腕舒适度	有
	倾斜	最大 12° (向后)
鼠标垫	最大工作尺寸	217 x 213 mm (8.54" x 8.39")
	左右滑入和滑出	有
	鼠标支架	有
扫描仪	扫描仪支架	有
储物箱	有	
外部CPU支架	有	
基本系统		
轮	数量	4
	锁定/制动	前面 2轮
	低噪音	有
主升降机	提升手柄	有
	高度调节范围	455 mm (17.9")
	张力扭矩调整	不适用 *
	*在推车移动设置之前, 锁定显示屏和主升降机始终是必不可少的。	
环境保护		
符合RoHS/REACH标准	有	

Dimensions

